

Sublínea: Plastiprint Plus Transfer LF
Producto: Aditivo para Transfer y Migración
Ref: 54127

Características

- Polvo blanco de granulometría fina para transferir plastisoles.
- Adhesivo termoplástico de punto de fusión bajo.

Instrucciones de Uso

- Aplicar espolvoreando directamente sobre el plastisol estampado en el plastisol para transfer. El plastisol debe estar aún húmedo.
- Presecar la aplicación mediante el uso de horno de curado o banda de termofijado.
- Transferir en teflonadora o plancha

Aplicaciones

- Producto ideal para la elaboración de marquillas (tagless) o apliques transfer.
- Permite realizar estampados mediante la técnica de transfer en telas con problemas de migración.

Ecología

Estos productos no contienen sustancias restringidas por encima de los límites establecidos en la norma EKO PASSPORT by OEKO-TEX STANDARD 100 (de. 04/2016).

La información técnica y sugerencia para uso hechos aquí, está basada en la experiencia e investigación de nuestro departamento técnico y son a nuestro entender enteramente confiables; esto NO significa que la compañía se responsabiliza por la forma de usar el producto. Los usuarios deberán hacer sus propias pruebas para determinar el comportamiento.

Parámetros



Base Textil

Telas de algodón, poliéster y mezclas.



Curado

- Presecado:
160 a 170°C de
15 a 20
segundos.

- Termofijado:
160 - 175°C de
10 a 15 seg a una
presión de entre
80 y 100 psi

Nota: El papel
debe ser
liberado en frío
de la prenda



Seguridad Manejo

Mantener
alejado de
agentes
oxidantes y
fuentes de calor.

Revisar MSDS

Versión 2
Mayo de 2018