

**Sublínea: Bases para Aerografía**  
**Producto: Base Aerógrafo Relieve**  
**Gamuzado Ref: 54110**

## Características

- Producto base agua elaborado con resinas acrílicas, agentes hinchantes y aditivos especiales.
- Pasta incolora para obtener acabados tridimensionales con efecto afelpado tipo piel de durazno de excelente tacto.

## Instrucciones de Uso

- Producto listo para su uso. Puede rendirse hasta un 3% con agua para disminuir su viscosidad de ser necesario.
- Permite procesos suaves de lavandería tales como prelavado, lavado, suavizado hasta un máximo de 30 minutos.
- Puede pigmentarse hasta un 5% con las dispersiones pigmentarias Tintuprint Serie 56 en tonos planos y hasta un 12% para tonos fluorescentes.

## Aplicaciones

- Apto para aplicación por aerografía en telas claras y oscuras de algodón y mezclas con poliéster.
- Para una mayor solidez de la impresión se recomienda presecar la tela o prendas antes de termofijar.
- El curado debe hacerse dentro de las 24 horas siguientes a la aplicación para lograr el grado de expansión deseado.

*La información técnica y sugerencia para uso hechos aquí, está basada en la experiencia e investigación de nuestro departamento técnico y son a nuestro entender enteramente confiables; esto NO significa que la compañía se responsabiliza por la forma de usar el producto. Los usuarios deberán hacer sus propias pruebas para determinar el comportamiento.*

## Parámetros



### Base Textil

Telas de Algodón y mezclas con Polioéster



### Curado

Curado de 170 a 180°C durante 2 a 3 minutos.

Dado que la expansión se logra por temperatura, este producto no puede ser curado mediante Catalizadores Textil Eco Ref. 54108 y/o Ref. 54109



### Limpieza

Los implementos utilizados en la aplicación se limpian con agua corriente



### Seguridad Manejo

Revisar MSDS.

Versión 2  
Septiembre de  
2018