

Sublínea: Plastiprint Plus Transfer LF
Producto: Aditivo para Transfer y Migración
Ref: 54127

Características

- Polvo blanco de granulometría fina para transferir plastisoles.
- Adhesivo termoplástico de punto de fusión bajo.

Instrucciones de Uso

- Aplicar espolvoreando directamente sobre el plastisol estampado en el plastisol para transfer. El plastisol debe estar aún húmedo.
- Presecar la aplicación mediante el uso de horno de curado o banda de termofijado.
- Transferir en teflonadora o plancha

Aplicaciones

- Producto ideal para la elaboración de marquillas (tagless) o apliques transfer.
- Permite realizar estampados mediante la técnica de transfer en telas con problemas de migración.

Ecología

Producto libre de sustancias restringidas según normatividades internacionales vigentes.

La información técnica y sugerencia para uso hechos aquí, está basada en la experiencia e investigación de nuestro departamento técnico y son a nuestro entender enteramente confiables; esto NO significa que la compañía se responsabiliza por la forma de usar el producto. Los usuarios deberán hacer sus propias pruebas para determinar el comportamiento.

Parámetros



Base Textil

Telas de algodón, poliéster y mezclas.



Curado

- Presecado:
160 a 170°C de
15 a 20
segundos.

- Termofijado:
160 – 175°C de
10 a 15 seg a una
presión de entre
80 y 100 psi

Nota: El papel
debe ser liberado
en frío de la
prenda



Seguridad Manejo

Mantener alejado
de agentes
oxidantes y
fuentes de calor.

Revisar MSDS

Versión 3
Septiembre de 2021