

Sublínea: Pastas de Estampación Plastisol
Producto: Plastiprint Plus LF Base Mate
Ref: 6002

Características

- Pasta plastisol elaborada a base de resinas de PVC, plastificantes libres de ftalatos y aditivos especiales.
- Excelente flexibilidad y suavidad.
- Útil para matizar otras sublíneas de plastisol.

Instrucciones de Uso

- Lista para su uso sin necesidad de diluir.
- Puede ligarse con los colores de la sublínea Plastiprint Opaco LF Serie 55, Plastiprint Corriente LF Serie 62, Plastiprint Plus LF Serie 60, Plastiprint Standard LF Serie 66 y Plastiprint Standard Cubriente LF Serie 67 hasta un 50% para lograr un efecto de acabado mate tipo textil agua.

Aplicaciones

- Apto para estampación en máquinas manuales, automáticas y semiautomáticas.
- Para impresión de tejidos claros y oscuros de algodón y mezclas de moderada elongación.

Emulsionado

- Para el grabado de las mallas, se recomienda usar emulsiones fotopolímeras sensibilizadas con diazo del tipo Chromaline Cptex Ref. 757.

Ecología

Producto libre de sustancias restringidas según normatividades internacionales vigentes.

La información técnica y sugerencia para uso hechos aquí, está basada en la experiencia e investigación de nuestro departamento técnico y son a nuestro entender enteramente confiables; esto NO significa que la compañía se responsabiliza por la forma de usar el producto. Los usuarios deberán hacer sus propias pruebas para determinar el comportamiento.

Parámetros



Base Textil

Telas de algodón y mezclas de moderada elongación



Malla Impresión

Mallas de poliéster
- Óptimo cubrimiento: 30 – 43 hilos /cm
- Detalles finos: 50 – 90 hilos/cm



Raseros

De poliuretano rectangular de 65 a 75° Shore



Curado

160 a 180°C de 1 ½ a 2 minutos.



Limpieza

Los implementos utilizados se limpian con mineral Spirit "Varsol"



Seguridad Manejo

Revisar MSDS

Versión 2
Septiembre de 2021