

Ficha Técnica

SubLínea: Productos Complementarios

Ref. 811 Adhesivo para Efectos Decorativos
Ref. 810 Adhesivo Alta Temperatura

Serigrafía
Agua y
Plastisol

Características

- **Dispersiones acuosas de copolímeros vinil acrílico, de película blanda, flexible y autoadhesiva.**
- Poseen baja temperatura de transición vítrea que le confiere al producto propiedades de flexibilidad, elongación y tack en seco.
- Se destacan su buena relación adhesión-cohesión en la aplicación sobre sustratos plásticos que permite obtener películas homogéneas.
- Excelente resistencia mecánica a la humedad y resistencia a cambios intensos de temperatura sin dejar pegajosidad residual en la tela.

Instrucciones de Uso

Preparación.

- Productos listos para su uso sin necesidad de diluir, sin embargo, puede rebajarse hasta un 10% con agua o hasta un 20% si desea aplicarse por método de aspersion.
- Para materiales plásticos, telas y lonas vinílicas delgadas puede rebajarse hasta un 50% con agua para evitar que la película de adhesivo sea arrastrada por el material.

Aplicaciones

- Ambas referencias se recomiendan para procesos de estampación serigráfica textil base agua y plastisol, en donde la prenda se fija temporalmente a la base o soporte de la mesa o pulpo.
- La Ref. 811 Adhesivo para Efectos Decorativos posee un alto tack, lo que le permite ser trabajado en telas tipo Algodón Perchado y seda fría, también puede usarse para adherir Glitter a sustratos varios como papel, foamy, cartulina, entre otros.

Recomendaciones

Limpiar bien la superficie y aplicar el adhesivo esparciéndolo con una espátula hasta formar una película delgada. Retirar el exceso con un trapo haciendo movimientos punzantes para eliminar rallas que puedan alterar el estampado.

Ecología

Productos libres de sustancias restringidas según normatividades internacionales vigentes.

La información técnica sugerida está basada en la experiencia e investigación de nuestro departamento técnico y son a nuestro entender enteramente confiables; esto NO significa que la compañía se responsabiliza por la forma de usar el producto. Los usuarios deberán hacer sus propias pruebas para determinar el comportamiento del producto en sus objetivos específicos.

Parámetros



Sustratos

Producto Apto para el trabajo con todo tipo de bases textiles



Secado

Secado a temperatura ambiente por 10 minutos o acelerar el secado con temperatura



Limpieza

Todos los implementos de trabajo deben limpiarse con agua corriente



Seguridad

Revisar MSDS