

Ficha Técnica

Sub-Línea: Productos Complementarios

Ref. 790 Promotor de Adherencia

Serigrafía
Solvente

Características

- Solvente especial, incoloro, de secado rápido y excelente adherencia sobre sustratos plásticos.
- Ayuda a mejorar las resistencias al frote y al rayado de las tintas para serigrafía Solvente sobre diferentes sustratos.

Instrucciones de Uso

Preparación. Producto listo para usarse.

Para aplicar al sustrato. Aplicar directamente sobre la superficie a imprimir usando brocha, estopa o esponja. Dejar secar al ambiente o curar con temperatura (Máximo 80 °C).

Aplicaciones

Ideal para aplicaciones sobre diversos sustratos plásticos (Ver detalle en la sección derecha).

Recomendaciones

- Evitar espesores mayores a 15 micras, esto puede afectar la adherencia en aplicaciones sobre algunos sustratos.
- Para verificar adherencia a cualquier sustrato se recomienda realizar pruebas previas.

La información técnica sugerida está basada en la experiencia e investigación de nuestro departamento técnico y son a nuestro entender enteramente confiables; esto NO significa que la compañía se responsabiliza por la forma de usar el producto. Los usuarios deberán hacer sus propias pruebas para determinar el comportamiento del producto en sus objetivos específicos.

Parámetros



Sustratos

Polipropileno (PP), Nylon, Poliuretano, Acrílico, Estireno Butadieno, Policarbonato, Pohan, Polifenil Óxido, mezcla de PBT y Polietileno (PE) de alta y baja densidad.



Secado

Dejar secar al ambiente o curar con temperatura (Máximo 80 °C)



Limpieza

Todos los implementos de trabajo deben limpiarse con solvente ecológico.



Seguridad

Producto Inflamable.

Revisar MSDS