

Sublínea: Productos Complementarios
Producto: Adhesivo Alta Temperatura
Ref: 810

Características

- Dispersión acuosa de copolímero vinil acrílico, de película blanda, flexible y autoadhesiva.
- Posee baja temperatura de transición vítrea que le confiere al producto propiedades de flexibilidad, elongación y tack en seco.
- Se destaca su buena relación adhesión-cohesión en la aplicación sobre sustratos plásticos que permite obtener películas homogéneas.
- Excelente resistencia mecánica a la humedad y resistencia a cambios intensos de temperatura sin dejar pegajosidad residual en la tela.

Instrucciones de Uso

- Producto listo para su uso sin necesidad de diluir, sin embargo, puede rendirse hasta un 10% con agua o hasta un 20% si desea aplicarse por aspersión.
- Para materiales plásticos, telas y lonas vinílicas delgadas puede rendirse hasta un 50% con agua para evitar que la película de adhesivo sea arrastrada por el material.

Aplicaciones

- Empleado especialmente para procesos de estampación serigráfica textil base agua y plastisol, en donde la prenda se fija temporalmente a la base o soporte de la mesa o pulpo.
- Limpiar bien la superficie y aplicar el adhesivo esparciéndolo con una espátula o tarjeta plástica hasta formar una película delgada. Retirar el exceso con un trapo haciendo movimientos punzantes para eliminar rallas que puedan alterar el estampado. Dejar secar al ambiente por 10 minutos o acelerar con secador industrial.

Ecología

Estos productos no contienen sustancias restringidas por encima de los límites establecidos en la norma OEKO-TEX STANDARD 100 (de. 04/2016).

La información técnica y sugerencia para uso hechos aquí, está basada en la experiencia e investigación de nuestro departamento técnico y son a nuestro entender enteramente confiables; esto NO significa que la compañía se responsabiliza por la forma de usar el producto. Los usuarios deberán hacer sus propias pruebas para determinar el comportamiento.

Parámetros



Base Textil

Producto apto para el trabajo con todo tipo de bases textiles. Ver sección de Instrucciones de Uso para el caso de materiales plásticos.



Secado

10 minutos a temperatura ambiente o acelerar el proceso con pistola de calor.



Limpieza

Desengrasar la superficie con solvente ecológico. Los residuos de adhesivo se lavan con agua corriente.



Seguridad Manejo

Revisar MSDS

Versión 2
Julio de 2017