

Sublínea: Productos Complementarios

Producto: Adhesivo Alto Tack Ref:762

Características

- Dispersión acuosa de un copolímero vinil acrílico de película blanda, flexible, elongable y autoadhesiva.
- Producto con alta adhesión y tack en seco, en la aplicación sobre sustratos plásticos permite obtener películas homogéneas.
- Posee excelente resistencia mecánica y a la humedad.

Instrucciones de Uso

- Producto usado para proporcionar adhesión de telas y prendas en mesas de estampación manual, pulpos automáticos y semiautomáticos. Aplique el producto uniformemente distribuyendo con la ayuda de una espátula o rasero plástico, seque el producto antes de aplicar las telas.
- En caso de hacer formulaciones con el producto es recomendable proteger de contaminación bacteriana adicionando agentes conservantes.

Aplicaciones

- Aplicaciones textiles para adhesión de telas y prendas en sistemas de estampación serigráfica.
- Empleado para procesos de fabricación de autoadhesivos y adhesivos de contacto rápido donde se requiere una alta adhesión y tack en seco.

La información técnica y sugerencia para uso hechos aquí, está basada en la experiencia e investigación de nuestro departamento técnico y son a nuestro entender enteramente confiables; esto NO significa que la compañía se responsabiliza por la forma de usar el producto. Los usuarios deberán hacer sus propias pruebas para determinar el comportamiento.

Parámetros



Secado

Para aplicaciones de adhesión en sistemas de estampación serigráfica, seque el producto con pistola de claro a un nivel de calor medio.



Limpieza

Los implementos de trabajo pueden lavarse con agua corriente. Para una mejor remoción de residuos puede ayudarse de alcohol industrial



Seguridad Manejo

Revisar
MSDS

Versión 2
Enero de 2017