

Sublínea: Productos complementarios

Producto: Adhesivo Base Agua para Foil

Ref: 54103

Características

- Producto base agua elaborado con resinas acrílicas y aditivos especiales.
- Pasta incolora de tacto suave, de buena flexibilidad apta para la transferencia de papel foil por estampación manual y en equipos Automáticos.

Aplicaciones

- Para adherir papel foil se aplica la pasta textil sobre la tela, dando cuatro pasadas con presecado intermedio cada dos capas, se sobrepone el foil y se cura con sublimadora; esperando de 5 a 10 segundos hasta que se enfríe la aplicación final para retirar el foil.

Instrucciones de uso

- Evitar mezclarse con otras bases textiles que puedan afectar el desempeño del producto.
- Se recomienda lavar las prendas en ciclo suave de lavado doméstico para mantener una buena resistencia.
- Las prendas no deben retorcerse ni usar cepillo o cualquier otro material abrasivo para el lavado.

Emulsionado

- Para el grabado de las mallas, se recomienda usar emulsiones fotopolímeras sensibilizadas con diazzo del tipo Chromaline Cptex ref. 757 o emulsiones sensibilizadas con Bicromato como la Textil Azul Ref. 760 o Violeta Dual Ref. 763.

La información técnica y sugerencia para uso hechos aquí, está basada en la experiencia e investigación de nuestro departamento técnico y son a nuestro entender enteramente confiables; esto NO significa que la compañía se responsabiliza por la forma de usar el producto. Los usuarios deberán hacer sus propias pruebas para determinar el comportamiento del producto en sus objetivos específicos.

Parámetros



Base Textil

Telas de algodón y mezclas con Poliéster.



Malla Impresión

Mallas de poliéster desde 23 hasta 55 h/cm.



Raseros

Poliuretano rectangular con dureza 60 a 65° shore.



Curado

- De 20 a 30 segundos y una presión de entre 70 y 80 psi y 170°C de temperatura en sublimadora



Limpieza

Las mallas e implementos se limpian con agua corriente.



Seguridad y Manejo

Revisar MSDS.

Versión 7
Noviembre 2016