

Sublínea: Productos Complementarios

Producto: Promotor de Adherencia

Ref: 790

Características

- Primer incoloro transparente, de secado rápido y excelente adherencia sobre sustratos plásticos.
- Ayuda a mejorar las resistencias al frote y al rayado de las tintas para Serigrafía Solvente sobre diferentes sustratos.

Instrucciones de Uso

- Homogenizar el contenido del envase antes de usar.
- Aplicar sin diluir, con pistola, brocha, estopa o esponja sobre la superficie a imprimir.
- Dejar secar por 30 minutos y aplicar como acabado el recubrimiento (tinta) requerida.
- Evitar dar espesor de primer mayor a 15 micras, esto puede afectar la adherencia en aplicaciones sobre algunos sustratos.

Aplicaciones

- Apto para promover la adherencia en tintas para Serigrafía Solvente de bajo curado (80°C máximo) o de secado al ambiente sobre sustratos plásticos.
- Este producto se puede aplicar sobre polipropileno, nylon, poliuretano, acrílico estireno butadieno, policarbonato, pocan, polifenil óxido, mezcla de pbt y polietileno de alta y baja densidad (*).
- No se recomienda aplicarlo sobre polipropileno sin tratar no poliestireno de baja densidad.

(*). Para verificar adherencias sobre otros sustratos se recomienda realizar pruebas previas.

La información técnica y sugerencia para uso hechos aquí, está basada en la experiencia e investigación de nuestro departamento técnico y son a nuestro entender enteramente confiables; esto NO significa que la compañía se responsabiliza por la forma de usar el producto. Los usuarios deberán hacer sus propias pruebas para determinar el comportamiento.

Parámetros

Sustratos

Polipropileno, nylon, poliuretano, acrílico estireno butadieno, policarbonato, pocan, polifenil óxido, mezcla de pbt y polietileno

Secado

Dejar secar durante por entre 10 y 30 minutos al ambiente antes de aplicar la tinta

Limpieza

Los implementos de trabajo deben limpiarse con solvente ecológico.

Seguridad Manejo

Revisar MSDS

Versión 2
Noviembre de 2017