

Sublínea: Productos Complementarios

Producto: Removedor de Emulsión Concentrado

Ref: 770

Características

- Producto para la remoción de todo tipo de emulsiones.
- Su uso repetido no causa deterioro de las mallas de poliéster, nylon, seda o metálicas.
- Producto libre de álcalis fuertes, hipocloritos y olores objetables.

Instrucciones de Uso

- Disuelva el producto en agua limpia en una proporción de 45 a 60 mL de removedor por galón de agua.
- Aplique el removedor de emulsión diluido con brocha o esponja por ambos lados de la malla, deje actuar durante 3 a 5 minutos, ayúdese con una rasqueta para retirar la emulsión, enjuague con agua a presión para que la emulsión se desprenda del marco.
- No dejar secar el removedor sobre la malla, ya que se hará más difícil retirar el producto.
- Tener precaución de proteger la superficie en la que se trabaje con un recubrimiento plástico.

Aplicaciones

- Ideal para la remoción de emulsiones fotopolímeras sensibilizadas con diazo del tipo Chromaline Cptex Ref. 757 o emulsiones sensibilizadas con bicromato o diazo como la textil azul Ref. 760 o Violeta Dual Ref. 763

Ecología

Estos productos no contienen sustancias restringidas por encima de los límites establecidos en la norma ECO PASSPORT by OEKO-TEX STANDARD 100 (de. 04/2016).

La información técnica y sugerencia para uso hechos aquí, está basada en la experiencia e investigación de nuestro departamento técnico y son a nuestro entender enteramente confiables; esto NO significa que la compañía se responsabiliza por la forma de usar el producto. Los usuarios deberán hacer sus propias pruebas para determinar el comportamiento.

Parámetros



Tipos de malla

Mallas de poliéster, nylon, seda o metálicas.



Seguridad Manejo

Producto clasificado como oxidante. El producto diluido tiene una inflamabilidad prácticamente nula y una baja toxicidad

Revisar MSDS

Versión 1
Septiembre de 2018