

Sublínea: Productos Complementarios  
Producto: Removedor de Emulsión Líquido  
Ref: 764

## Características

- Producto para la remoción de todo tipo de emulsiones.
- Su uso repetido no causa deterioro de las mallas de poliéster, nylon, seda o metálicas.
- Producto libre de álcalis fuertes, hipocloritos y olores objetables.

## Instrucciones de Uso

- Producto listo para su uso.
- Aplique el removedor de emulsión con brocha o esponja por ambos lados de la malla, deje actuar durante 3 a 5 minutos, ayúdese con una rasqueta para retirar la emulsión, enjuague con agua a presión para que la emulsión se desprenda del marco.
- No dejar secar el removedor sobre la malla, ya que se hará más difícil retirar el producto.
- Tener precaución de proteger la superficie en la que se trabaje con un recubrimiento plástico.

## Aplicaciones

- Ideal para la remoción de emulsiones fotopolímeras sensibilizadas con diazo del tipo Chromaline Cptex Ref. 757 o emulsiones sensibilizadas con bicromato o diazo como la textil azul Ref. 760 o Violeta Dual Ref. 763

## Ecología

Estos productos no contienen sustancias restringidas por encima de los límites establecidos en la norma OEKO-TEX STANDARD 100 (de. 04/2016).

*La información técnica y sugerencia para uso hechos aquí, está basada en la experiencia e investigación de nuestro departamento técnico y son a nuestro entender enteramente confiables; esto NO significa que la compañía se responsabiliza por la forma de usar el producto. Los usuarios deberán hacer sus propias pruebas para determinar el comportamiento.*

## Parámetros



### Tipos de malla

Mallas de poliéster, nylon, seda o metálicas.



### Seguridad Manejo

Producto base agua con combustión prácticamente nula, sin embargo se recomienda trabajar en lugares ventilados, en lo posible, adecuados con extractores de aire.

Revisar  
MSDS

Versión 4  
Julio de 2017